

PROTO MAX

OMAX



DIMENSIONS DE LA MACHINE

Encombrement	1054 mm x 1004 mm
Poids (bac à vide)	250 kg
Hauteur (couverture fermé)	1435 mm
Hauteur (couverture ouvert)	1854 mm
Poids en service (avec bac plein d'eau)	340 kg

ENVELOPPE DE TRAVAIL

Course X-Y ¹	304 mm x 304 mm
Course axe Z ¹	25 mm
Dimensions de la Table	368 mm x 393 mm

SPÉCIFICATIONS MODÈLE STANDARD

Charge maximale du matériau	244 KG/m ²
Caractéristiques électriques	23-240 VAC, simple phase, 30A, 50/60 Hz
Vitesse	2540 mm/min
Précision du positionnement linéaire	± 0,127 mm
Répétabilité	± 0,076 mm

DESCRIPTION DE LA POMPE

Puissance de la pompe	5 CV (3,7 kW)
Pression de sortie	2068 bar
Orifice et débit ²	0.2 mm / 0.95 l/mn

A PROPOS D'OMAX

OMAX est le fournisseur de solution globale en systèmes de découpe jet d'eau de haute précision. Notre logiciel Intelli-MAX Suite simplifie la programmation et réduit le temps d'installation, augmentant votre productivité. Les ingénieurs OMAX continuent d'innover pour la technologie jet d'eau, de la 4^{ème} génération de pompe au système de coupe avant-gardiste avec précision au micron. Avec le plus large réseau de distribution au monde, OMAX continue de façonner le futur de la découpe jet d'eau.

Pour savoir comment la ProtoMAX peut s'intégrer dans votre école ou atelier, contactez nous (contact@omax-france.fr) ou visitez notre site internet (www.omax-france.fr) dès aujourd'hui.



COMPOSITION DE LA SOLUTION PROTOMAX

Contactez votre revendeur OMAX pour votre offre (contact@omax-france.fr)



DEMARREZ AVEC LE SYSTEME STANDARD

Le **SYSTEME STANDARD** comprend la machine découpe jet d'eau abrasif ProtoMAX, avec la table, la pompe, un ordinateur portable avec le logiciel installé, et tout le nécessaire pour réaliser votre première découpe jet d'eau abrasif après l'installation .

DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
ProtoMAX table découpe jet d'eau abrasif	1	inclus
ProtoMAX Pompe entraînement direct, 2000 bar 3,7 kW	1	inclus
Tête de découpe (corps tête, canon, filtre de la dernière chance, orifice)	1	inclus
Ordinateur portable avec licence Intelli-MAX Proto Pré-installée	1	inclus
Nombre de licences illimitées	1	inclus
Mise à jour du logiciel gratuite à vie	1	inclus
Abrasif quantité 25 kg	1	inclus
Garantie d'un an	1	inclus
Contactez nous pour votre offre (contact@omax-france.fr) et visitez notre site (www.omax-france.fr)		

AJOUT DE CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES : PACK RECHANGES

Le **PACK RECHANGES** comprend le Système Standard auquel s'ajoutent les consommables additionnels, comme les canons de rechange, des orifices et filtres. Ce pack inclut un bac de filtration d'évacuation d'eau qui retient l'excédent d'abrasif et d'autres débris du réservoir d'eau. Il est aussi inclus le kit de douche d'eau, qui permet de maintenir la partie interne de découpe propre et facilite le nettoyage des pièces récemment découpées.

DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
SYSTÈME STANDARD	1	inclus
Bac de filtration de l'évacuation d'eau	1	inclus
Kit douche eau	1	inclus
Contactez nous pour votre offre (contact@omax-france.fr) et visitez notre site (www.omax-france.fr)		

PRÉVOIR L'ABRASIF : PACK UTILISATEUR AVANCÉ

Devenez un **UTILISATEUR AVANCÉ** en incluant de l'abrasif au prix d'achat de votre Système Standard et du Pack Rechange pour vous permettre de découper pendant des heures.

DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
SYSTÈME STANDARD	1	inclus
PACK RECHANGE	1	inclus
Sac 25 kg d'abrasif	4	inclus
Contactez nous pour votre offre (contact@omax-france.fr) et visitez notre site (www.omax-france.fr)		

¹ Les accessoires en option peuvent réduire les courses de découpe.

² Taille maximum d'orifice recommandé. Des tailles d'orifice plus petites sont disponibles correspondant à un débit plus faible.



UL 508A, CAN/CSA C22.2 No. 14,
CAN/CSA C22.2 No. 73
ISO 9001:2015 Certified



Spécifications pouvant être modifiées sans préavis.
Référence document 600176F - OMAX Corporation - Janvier 2018

WWW.OMAX.COM

Made in the USA
www.omax-france.fr

Groupe SEREX - Distributeur OMAX FRANCE

19 Chemin de la Violette
31240 L'UNION - FRANCE

Tél : +33 (0)5 62 890 889
Fax : +33 (0)5 62 890 891
contact@omax-france.fr

